FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

SUPER DEGRIPPANT TOUTES POSITIONS (Aérosol)

Industrie / Electronique

Réf :5021.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le SUPER DEGRIPPANT TOUTES POSITIONS est un mélange d'hydrocarbures et d'huiles légères, additivé d'agents anti-corrosion. Il a été spécialement développé pour assurer le dégrippage de toutes pièces ou ensembles liés. Grâce à sa faible tension superficielle le SUPER DEGRIPPANT TOUTES POSITIONS s'infiltre dans tous les interstices, attaquant la rouille et permettant de dégager les pièces coincées ou corrodées. Il est utilisable jusqu'à des températures proches de -10°C. Le SUPER DEGRIPPANT TOUTES POSITIONS est muni d'une valve toutes positions facilitant le dégrippage des pièces difficilement accessibles.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Le SUPER DEGRIPPANT TOUTES POSITIONS trouve son application dans les domaines suivants :

- Bâtiments, travaux publics,
- Aéronautique,
- Marine,
- Matériels agricoles,
- Câbles, écrous, engrenages, chaînes, charnières, visseries, boulonneries...

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol. Placer le tube capillaire sur le diffuseur. Pulvériser sur les parties à traiter et laisser agir quelques instants. Renouveler l'opération si nécessaire.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Produit actif :

- Aspect : liquide limpide ambré
- Masse volumique à 20°C : 0.80 g/cm^3
- Tension superficielle : 23 dynes/cm
- Pouvoir solvant : 56 (Indice Kauri Butanol)
- Inflammable

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité.
Récipient sous pression.
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 650 ml (12 aérosols / carton). Référence 5021.
Aérosol de 210 ml (12 aérosols / carton). Référence 5022.
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.
Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.

Cette fiche technique a été établie le 12/07/99 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.